



アングルコレットサンダーの使用方法





YANASE

AGA-1200-2



付属品一覧

- ① 本体
- ② レギュレーター
- ③ カプラ
- ④ スパナ 14mm
- ⑤ スパナ 19mm

 <p>スパナサイズ 17mm</p> <p>レギュレーター（雌ネジ側）にカプラ（雄ネジ）を締め込む。</p>	1	 <p>締め込みはこれくらいでOK</p> <p>例：シールテープ</p> <p>レギュレーター雄ネジ部に、シール処理を施す。エアーが漏れない程度に締めてください。</p>	2
 <p>スパナサイズ 19mm</p> <p>カプラユニット (2) を本体に締め込む。</p>	3	 <p>カプラにエアー供給側のカプラを装着すれば準備完了（使用圧力は0.6MPa）。</p>	4

先端工具の取付け・取外し



付属のスパナ④で主軸を固定させながら、スパナ⑤でコレットを緩め、先端工具をコレットに装着し、同様にコレットを締めつけてください。

! 先端工具の取付け、取外しの際は必ずエアホースを外してください。

回転数の調整

使用時の回転数は、スロットルレバーの開度により調整できますが、MAX回転数は、本体又はカプラ側のレギュレーターの開度で調整できます。ただしトラブルの原因になりますので、調整はどちらか片側で行ってください。（片側は全開でご使用ください。）



メンテナンス

エア工具は注油が大切です。ご使用後と連続使用の場合1~2時間毎に1回給油してください。給油には、タービン油#32, #56, #60を、エアライン上にて潤滑してください。注油を怠ると性能低下、故障の原因となります。



供給側カプラを外して、本機のカプラ内に1~2滴給油してください。

アングルコレットサンダー おすすめ先端パーツ



ムゲン軸付フラップ



軸付カートリッジロール
ストレート型



軸付カートリッジロール
テーパ型



ユニバンド



超硬カッター



ゴム砥石



ユニロン軸付ホイール



ビトリファイド軸付砥石

軸付フラップホイール



サイズ 外径×幅×軸径	粒度 Grit	品番 No.	入数 Pack	MAX min ⁻¹
φ30x25x6	#40, #60, #80, #100, #120, #150, #180, #240, #320, #400, #600	UF3025	10本	20,000
φ50x25x6		UF5025		

ユニバンド



タイプ Type	サイズ 外径×幅	品番 No.	粒度 Grit	入数 Pack	MAX min ⁻¹
円筒型	φ19x20	B1920	#60, #80, #100, #120, #180 #240, #320, #400, #600	10個	20,000

ムゲン軸付フラップ




サイズ 外径×幅×軸径	粒度 Grit	品番 No.	入数 Pack	MAX min ⁻¹
φ30x25x6	#60, #80, #100, #120, #240,	MF3025	10本	20,000
φ50x25x6		MF5025		

ドラム (ユニバンド用ホルダー)



タイプ Type	サイズ 外径×幅×軸径	品番 No.	入数 Pack	MAX min ⁻¹
円筒型	φ19x20x6	D1920	1本	22,000

ゴム砥石



サイズ 外径×幅×軸径	粒度 Grit	品番 No.	入数 Pack	MAX min ⁻¹
φ25x25x6	#80, #120, #180, #220, #400, #800, #1500	GCME-25	10本	20,000

ビトリファイド軸付砥石



タイプ Type	サイズ 外径×幅×軸径	品番 No.	粒度 Grit	入数 Pack	MAX min ⁻¹
円筒型	φ19x38x6	RA19386-A	#60	5本	24,000
砲弾型	φ19x38x6	RA19386-FO			
傘型	φ19x38x6	RA19386-KA			

ユニロン軸付ホイール




サイズ 外径×幅×軸径	粒度 Grit	品番 No.	入数 Pack	MAX min ⁻¹
φ50x25x6	#120, #240, #320, #600	NF5025	10本	5,000

軸付カートリッジロール



タイプ Type	サイズ 外径×幅×軸径	品番 No.	粒度 Grit	入数 Pack	MAX min ⁻¹
ストレート型	φ16x35x6	RS1635	#60, #80, #100, #120, #150, #180, #240, #320, #400	10本	20,000
	φ20x25x6	RS2025			
テーパ型	φ16x35x6	RT1635			
	φ20x25x6	RT2025			

ユニロン軸付ホイール MIX



サイズ 外径×幅×軸径	粒度 Grit	品番 No.	入数 Pack	MAX min ⁻¹
φ50x25x6	#120, #240, #320, #600	NF5025M	10本	5,000

超硬カッター クロスカット



タイプ Type	サイズ 外径×幅×軸径	品番 No.	入数 Pack	MAX min ⁻¹
円筒型	φ9.5x19x6	RD9519A	1本	18,000
球型	φ9.5x6	RD95D		
砲弾型	φ9.5x19x6	RD9519C		
テーパ先切型	φ9.5x16x6	RD9516M		
トンガリ先丸型	φ9.5x19x6	RD9519F		