

きのこバフ・成分表、安全シート

柳 瀬 株 式 会 社

兵庫県丹波市山南町谷川1-385

TEL : 0795-77-2151

作成日 : 2007年9月25日

変更日 : 2024年2月21日

整理番号 : MSDS-Z145

危険有害性の要約

危険性 : 該当なし

有害性 : 該当なし

環境影響 : 該当なし

[GHS分類] (構成純物質について)

該当なし

[GHSラベル要素] (構成純物質について)

該当なし

1. 研磨不織布成分 (構成1)

| 物質の特定 | 成分 | 重量割合 (%) |
|-------|----|----------|
| | 羊毛 | 100% |

2. 軸 (構成2)

| | | |
|-------|------------------------------|------------|
| 物質の特定 | 単一製品・混合物の区分 : 単一製品 (炭素鋼S25C) | |
| | 成分 | 含有量 (%) |
| | C (炭素) | 0.13~0.18% |
| 危険性情報 | 発火点 | なし |
| | 加熱性 | なし |
| | 発火性 | なし |
| | 酸化性 | なし |
| | 自己反応性・爆発性 | なし |
| | 粉塵爆発性 | なし |
| | 安定性・反応性 | なし |

3. きのかバフ（完成品）

| | |
|-----------|---|
| 危険・有害性の分類 | 分類の名称 : 分類基準に該当しない。 危険性 : なし 有害性 : 研磨作業中に発生する粉塵は、眼・呼吸器系を刺激することがある。 皮膚を刺激することがある。 |
| 応急処置 | 眼に入った場合 多量の水で直ちに眼を洗い流す。直ちに医師の手当を受ける。 皮膚に付いた場合 汚染部位を石鹼と水で洗う。 吸入した場合 徴候や症状がでた場合は、新鮮な空気のところへ患者を移動させる。 徴候や症状が持続する場合は、医師の手当を受ける。 飲み込んだ場合 毒性はありませんので、少量の場合は自然排泄にまかせて下さい。 大量に飲み込んだ場合は、医師の診断を受けて下さい。 応急処置に関する特記事項 応急処置はすべて切断又は研磨作業中に発生する粉塵によるものです。 |
| 火災時の処置 | 消火方法 エクスチン粉末（ABC）消火器又は、放水にて消火して下さい。 消火剤 水・粉末消火器・泡沫消火剤 等 火災時の処置に関する特記事項 適用しない。 |
| 物理／化学的性質 | 外観等 : 羊毛を固めた研磨工具 沸点／範囲 : 適用しない 融点／範囲 : 適用しない 蒸気圧 : 適用しない 水溶性 : 適用しない 比重 : 適用しない 蒸気密度 : 適用しない 蒸気濃度 : 適用しない pH : 適用しない 粘度 : 適用しない |

| | |
|-----------------|--|
| <p>暴露防止措置</p> | <p>許容濃度 硬化済み接着剤 (CURED AD1) 日本産業衛生学会 許容濃度 TWA : 設定されていない ACGIH TLV : 設定されていない</p> <p>設備対策 硬化物の研磨、切削を行う場合は、適切な局所排気装置を使用する。 換気が充分でない場合は、適切な呼吸保護具を使用する。 集塵装置を使用する。</p> <p>保護具</p> <p>呼吸保護具 切断又は研磨作業中に発生する粉塵の吸入を避ける。 汚染物質の空気中での濃度に基づいた検定済の呼吸器を選択すること。 半面防塵マスク、全面防塵マスク</p> <p>保護眼鏡 サイドシールド付きの安全眼鏡を着用する。</p> |
| <p>安定性及び反応性</p> | <p>本製品は化学薬品ではない為、該当なし。</p> |
| <p>適用法令</p> | <p>労働安全衛生法 粉塵障害防止規則 P R T R法 : 非該当</p> |
| <p>廃棄上の注意</p> | <p>1) 内部にて焼却処理をする場合 焼却設備を用いて大気汚染防止法に適合した処理を施し焼却して下さい。</p> <p>2) 外部業者に委託する場合 産業廃棄物処理業者に委託し処理して下さい。</p> |
| <p>その他</p> | <p>記載内容は現時点で入手できる資料、情報、データに基づいて作成しておりますが、含有量、物理的性質、危険・有害性等に関しては、いかなる保証をなすものではありません。</p> <p>また、注意事項は、通常の手扱いを対象としたものなので、特殊な手扱いの場合には用途・用法に適した安全対策を実施の上、ご使用下さい。</p> |